

## Autohallien ja autotallien (autosuojien) turvallisuudesta

Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa. Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti, kuten varastona, toimistona, korjaamona, asuntona, tulityöpaikkana, liike- tai kokoontumistilana tai työpajana.

Ajoneuvorekisterissä ja liikennekäytössä olevien moottoriajoneuvojen lisäksi autosuojassa saa säilyttää polkupyöriä, peräkärryä tyhjänä sekä kiinteistöhuoltoon tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja välineitä.

Muu irtaimisto, kuten auton renkaat ja huoltotarvikkeet tulee säilyttää muualla, esim. irtaimistovarastossa. Autotalleissa yhden rengaskierroksen säilyttäminen on sallittua.

Autosuojassa ei saa käsitellä eikä säilyttää mitään palavia nesteitä, kaasuja tai aerosoleja ajoneuvon oman kiinteän säiliön lisäksi lukuun ottamatta pientä määrää tulilasinpesunestettä ajoneuvossa. Maanalaisessa autosuojassa sekä rakennusten kellari- ja ullakotiloissa on nestekaasun säilyttäminen kielletty.

Avotulen ja kipinöivien laitteiden käyttö sekä tupakointi on autohallissa kielletty.

Autosuojassa saa tehdä vain siellä säilytettävien ajoneuvojen huoltoon kuuluvaa ns. ”kylmää” huoltoa, kuten renkaiden tai polttimoiden vaihtoa tai auton sisäsiivousta. Huom! Öljynvaihto ei ole sallittua.

Autosuojassa saa käyttää vain ehjiä sekä oikein asennettuja sähkölaitteita. Autosuojassa ei tule käyttää sähkölaitteita, jotka eivät kuulu sen käyttötarkoitukseen. Akkulaturia tai käynnistyslaitetta ei saa käyttää ilman jatkuvaa valvontaa. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataaminen yhtiössä on kiellettyä.

Mahdollisen öljy- tai polttoainevuodon varalta imeytysainetta voi tiedustella huoltoyhtiöltä.

Autohallissa ajoneuvot tulee säilyttää niille varatuilla merkityillä paikoilla ja ajoväylät on aina pidettävä vapaina.

### Autohallin oven käyttöohje

Autohallin sisään ja ulos ajossa on varottava mahdollisia vastaantulijoita ja muuta liikennettä.

Sisään ajettaessa nosto-ovi avautuu kauko-ohjaimella, avaimella tai kytkimellä oven vierestä.

Avattu ovi sulkeutuu automaattisesti, kun oviaukosta on kuljettu.

Häiriötilanteissa, kuten sähkökatkoissa, ovi voidaan kytkeä käsikäytölle. Tällöin koneisto kytkeytyy irti ja ovi liikkuu (omalla painollaan), käsin liikuttamalla.

**Käsimikäytöllä olevasta ovesta kulkeminen on omalla vastuulla!**